

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Maskinprimer 0102 - xxxxx Databladnr.: 0102 Versionsnr: 14  
Oprettet: 1. Jan. 1979 Revisionsdato: 12. Sep. 2007 erstatter: 4. Jul. 2007

Side 1/5

Printdato: 12-09-2007

## Maskinprimer 0102 - xxxxx

da

### 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/ PRODUKTET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN:

**Produktnavn:** Maskinprimer 0102 - xxxxx

**PR-nr.:** 1945592

**Varetype:** Alkydprimer

**Producent/Importør:**

Esbjerg Farve- & Lakfabrik A/S

Energivej 13

6700 Esbjerg

Telefon: +45 75 12 86 00

Telefax: +45 75 45 33 68

**Ansvarlig for sikkerhedsdatablad**

E-mail: info@esbjergpaints.dk

**Anvendelse:**

Grunding af stål.

**Nødtelefon:**

+ 45 75 12 86 00

Nødtelefonen er åben man - tors

Kl. 8.00 - 16.00

fre Kl. 8.00 - 14.00

### 2. FAREIDENTIFIKATION:

**Væsentligste farer for mennesker og miljø:**

Dette produkt er brandfarligt. Indeholder 2-Butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.

### 3. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER:

Farlige stoffer i henhold til dansk lovgivning (symbol og R-sætninger er for det rene stof).

Ordlyd af R-sætninger - se punkt 16.

Eventuelle flygtige stoffer er angivet i punkt 8 med PPM.

**Indeholder:**

CAS-nr:	EF-nr.:	%:	Kemisk navn:	Klassificering:	Anm.:	Note:
64742-48-9	265-150-3	25 - 50%	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	Xn	R65, R66	4, H 1 + 2
123-86-4	204-658-1	2,5 - 10%	butylacetat		R10, R66, R67	2
96-29-7	202-496-6	< 0,4%	2-butanonoxim	Xn, Xi, Carc3	R21, R40, R41, R43	2 + 3

1) Indeholder under 0,1 % benzen

2) Opført på Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. (april 2005)

3) Opført på Arbejdstilsynets At-vejledning nr. C.0.1.: I Liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende (april 2005)

### 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNINGER:

**Generelt:**

I tvivlstilfælde bør læge kontaktes. Se også under punkt 1.

**Indånding:**

Ved ildebefindende bringes patienten i frisk luft og holdes under opsyn. Ved bevidstløshed, undersøges det om patienten trækker vejret. Hvis patienten IKKE trækker vejret, gives kunstigt åndedræt. Hvis den bevidstløse trækker vejret, lejres han i aflåst sideleje og holdes varm med tæpper eller lignende. Tilkald straks læge eller ambulance.

**Øjenkontakt:**

Eventuelle kontaktlinser fjernes. Skyl straks med vand i mindst 10 minutter. Spil øjet godt op. Søg læge.

**Hudkontakt:**

Forurenede tøj fjernes straks, og forurenede hud vaskes grundigt med sæbe og vand. Hudrensning kan anvendes. Brug ikke opløsningsmiddel eller fortynder.

**Indtagelse:**

Fremkald IKKE opkastning. Hvis opkastning indtræffer, holdes hovedet lavt, så der ikke kommer maveindhold i lungerne. Tilkald læge eller ambulance.

**Forbrænding:**

Skyl med vand indtil smerterne ophører. Fjern under skylningen tøj, som ikke er fastbrændt, fra det forbrændte område. Hvis lægebehandling er nødvendig, fortsættes skylningen, indtil en læge overtager behandlingen.

### 5. BRANDBEKÆMPELSE:

**Egnede slukningsmidler:**

Brand slukkes med skum, kulsyre, pulver eller vandtåge.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Maskinprimer 0102 - xxxxx Databladnr.: 0102 Versionsnr: 14

Side 2/5

Oprettet: 1. Jan. 1979 Revisionsdato: 12. Sep. 2007 erstatter: 4. Jul. 2007

Printdato: 12-09-2007

---

**Slukningsmidler som ikke må anvendes:**

Brug ikke vandstråle, der spreder branden.

**Særlige farer:**

Brand vil udvikle tæt sort røg.

**Personlige værnemidler:**

Forbrændingsprodukter er sundhedsskadelige, og åndedrætsværn er påkrævet.

**Generelt:**

Afkøl lukkede beholdere med vand.

---

**6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD:****Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af personer:**

Undgå indånding af dampe. Se beskyttelsesforanstaltninger under punkt 7 og 8.

**Sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af miljøet:**

Ved forurening af søer, vandløb eller afløb skal miljømyndighederne informeres.

**Metoder til oprydning:**

Opsaml spild med ubrændbart, absorberende materiale f.eks. sand, jord, granulat og anbring i engangsbeholdere (se punkt 13). Rens fortrinsvis med rengøringsmiddel, undgå anvendelse af opløsningsmidler.

**Generelt:**

Fjern antændelseskilder og sørg for god ventilation.

---

**7. HÅNTERING OG OPBEVARING:****Håndtering:**

Dampene kan danne eksplosive blandinger med luft. Forebyg dannelsen af brandbare eller eksplosive blandinger. Minimer dampkoncentrationer. Produktet må ikke anvendes i nærheden af åben ild eller andre antændelseskilder. Elektriske installationer skal beskyttes i henhold til Stærkstrømsreglementets bestemmelser. Produktet kan lades elektrostatisk. Anvend altid jordledning ved overførsel fra en beholder til en anden. Personale bør bære antistatisk fodtøj og beklædning. Gulve bør være ledende. Ingen gnistdannende værktøjer bør anvendes. Undgå hud og øjenkontakt. Undgå indånding af dampe og sprøjtetåge. Rygning, indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler. Personlig beskyttelse: se afsnit 8.

**Opbevaring:**

Følg Beredskabsstyrelsens tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Produktet opbevares utilgængeligt for børn, i tæt lukket emballage og i overensstemmelse med gældende regler på et tørt og godt ventileret sted og adskilt fra fødevarer. Hold produktet væk fra antændelseskilder og oxiderende stoffer og stærkt sure og basiske materialer. Rygning forbudt. Uvedkommende ingen adgang. Åbnet emballage skal lukkes omhyggeligt og opbevares oprejst for at forebygge lækage.

---

**8. EKSPONERINGSKONTROL/PERSONLIGE VÆRNEMIDLER:****Tekniske foranstaltninger:**

Alt arbejde skal tilrettelægges således, at indånding af dampe samt tilsmudsning af huden begrænses til et minimum. Sørg for tilstrækkelig effektiv ventilation. Hvis dette ikke er muligt, anvendes åndedrætsværn i henhold til kodenumeret (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 302 om arbejde med kodenumererede produkter).

**Beskyttelse af åndedrætsorganer:**

Brug luftforsynet halvmaske.

**Beskyttelse af hænder:**

Brug beskyttelseshandsker fremstillet af nitril. Ved en handsketykkelse på 0,38 mm. er der en gennembrudstid på 1 time. Handskeleverandørens anvisninger vedrørende anvendelse og udskiftning skal altid følges.

**Beskyttelse af øjne:**

Brug egnede beskyttelsesbriller eller ansigtsskærm som beskyttelse mod stænk.

**Beskyttelse af huden:**

Anvend evt. særligt arbejdstøj, ved sprøjtning anvendes overtræksdragt.

**Generelt:**

Ved en arbejdspladsvurdering skal det sikres, at ansatte ikke er udsat for påvirkninger, der kan indebære en risiko ved graviditet eller amning.

**Grænseværdier:**

De oplyste grænseværdier er i overensstemmelse med Arbejdstilsynets vejledende liste over grænseværdier for stoffer og materialer i At-vejledning nr. C.0.1. april 2005. De nedenfor anførte grænseværdier er gennemsnitsværdier pr. time, målt over en 8 timers arbejdsdag.

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produktnavn: Maskinprimer 0102 - xxxxx Databladnr.: 0102 Versionsnr: 14

Side 3/5

Oprettet: 1. Jan. 1979 Revisionsdato: 12. Sep. 2007 erstatter: 4. Jul. 2007

Printdato: 12-09-2007

CAS-nr:	Kemisk navn:	Grænseværdier:	Anm.:
64742-48-9	naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung	25 ppm 145 mg/m <sup>3</sup>	
123-86-4	butylacetat	150 ppm 710 mg/m <sup>3</sup>	
96-29-7	2-butanonoxim	25 ppm	T

## 9. FYSISK / KEMISK EGENSKABER:

Fysisk tilstand:	Flydende
Flammepunkt:	30
Vægtfylde:	1,16
Brandfarligklasse:	II - 1
Ekspløsningsgrænse:	0,6 - 8
Vægt % organiske opløsningsmidler:	39
Blandbar med vand:	Nej
VOC tal (g/l):	455

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET:

### Forhold, der skal undgås:

Stabil ved alm. temperatur. Ved udsættelse for høje temperaturer kan dannes sundhedsskadelige nedbrydningsprodukter. Se også punkt 5.

### Materialer, der skal undgås:

Hold produktet væk fra oxidationsmidler, stærk sure og stærkt basiske materialer, for at undgå varmeudviklende reaktioner.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER:

### Indånding:

Indånding af dampe kan give forgiftningssymptomer, som hukommelses- og koncentrationsbesvær, unormal træthed, irriterabilitet og i ekstreme tilfælde bevidsthedstab. Langvarig og gentagen indånding af høje koncentrationer kan give skader på lever, nyrer, hjerne og nervesystemet.

### Huden:

Organiske opløsningsmidler affedter huden. Gentagen og langvarig kontakt med produktet kan forårsage rødme og irritation. Organiske opløsningsmidler kan optages gennem huden.

### Øjnene:

Stærk i øjnene giver irritation.

### Indtagelse:

Kemisk lungebetændelse kan opstå, hvis der ved opkastning kommer opløsningsmidler i lungerne. Indtagelse i forbindelse med uheld kan give opkastninger og mavesmerter.

### Generelt:

Indeholder 2-Butanonoxim, der er optaget på Arbejdstilsynets liste over stoffer, der anses for at være kræftfremkaldende. Kan forårsage en allergisk reaktion hos allerede sensibiliserede personer.

## 12. MILJØOPLYSNINGER:

### Kort- og langtidsvirkninger på økotoxiciteten:

Produktet må ikke udledes til kloak, vandløb eller på jorden.

### Generelt:

Produktet er ikke klassificeret miljøfarlig i henhold til beregningsmetoden i Bekendtgørelsen om klassificering, mærkning m.v. af kemiske stoffer og produkter, men indeholder stoffer, som er klassificeret som farlige for miljøet.

## 13. FORHOLD VEDRØRENDE BORTSKAFFELSE:

### Bortskaffelse:

Affaldsbeholdere skal med sort på gul baggrund mærkes med: Indeholder et stof, der er omfattet af dansk arbejdsmiljølovgivning med hensyn til kræftisiko. Rester af produktet er klassificeret som kemikalieaffald.

**Kemikalieaffaldsgruppe:** H

**Affaldsfraktion:** 03.21

**EAK-kode (affaldskatalog nr.):** 08 01 11 Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

## 14. TRANSPORTOPLYSNINGER:

# SIKKERHEDSDATABLAD

Produkt navn: Maskinprimer 0102 - xxxxx Databladsnr.: 0102 Versionsnr: 14

Side 4/5

Oprettet: 1. Jan. 1979 Revisionsdato: 12. Sep. 2007 erstatter: 4. Jul. 2007

Printdato: 12-09-2007

---

<b>ADR/RID:</b>	<b>Unnr:</b>	1263
	<b>Klasse:</b>	3
	<b>Emballagegruppe:</b>	III
	<b>Farenr:</b>	30
	<b>Stof betegnelse:</b>	MALING
<b>IMDG:</b>	<b>Unnr:</b>	1263
	<b>Klasse:</b>	3
	<b>Emballagegruppe:</b>	III
	<b>EmS:</b>	F-E, S-E
	<b>Stof betegnelse:</b>	PAINT
<b>IATA:</b>	<b>Unnr:</b>	1263
	<b>Klasse:</b>	3
	<b>Emballagegruppe:</b>	III
	<b>Stof betegnelse:</b>	PAINT

---

## 15. OPLYSNINGER OM LOVMÆSSIG REGULERING:

### Generelt:

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.

I overensstemmelse med Miljøministeriets "Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter" samt Arbejdstilsynets "Bekendtgørelse nr. 301 om fastsættelse af Kodenumre" er produktet mærket som følger:

**Indeholder:** naphtha (råolie), hydrogenbehandlet tung

### Mærkning:

R10	Brandfarlig.
S23	Undgå indånding af dampe.
S24	Undgå kontakt med huden.
S51	Må kun bruges på steder med god ventilation.
S62	Ved indtagelse, undgå at fremprovokere opkastning; kontakt omgående læge og vis denne beholder eller etiket.

**Særlig mærkning:** Indeholder 2-Butanonoxim. Kan udløse allergisk reaktion.

**MAL-kode:** 2 - 1                      **MAL-tal:** 680 m<sup>3</sup> luft / liter produkt.

### Anvendelsesbegrænsninger:

Må ikke anvendes af unge under 18 år, jvfr. Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14.06.1996, om unges arbejde.

---

## 16. ANDRE OPLYSNINGER:

### R-sætninger:

R10	Brandfarlig.
R21	Farlig ved hudkontakt.
R40	Mulighed for kræftfremkaldende effekt.
R41	Risiko for alvorlig øjenskade.
R43	Kan give overfølsomhed ved kontakt med huden.
R65	Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
R66	Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.
R67	Dampe kan give sløvhed og svimmelhed.

### Generelt:

Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er baseret på vor nuværende viden og på EU og national lovgivning.

Brugerens arbejdsforhold er uden for vor kontrol. Det er altid brugerens ansvar at opfylde kravene fastlagt i national lovgivning. Oplysningerne er ingen garanti for produktets egenskaber.

### Råd om oplæring/instruktion:

Produktet er på grund af indholdet af 2-Butanonoxim omfattet af Arbejdstilsynets bekendtgørelse om foranstaltninger til forebyggelse af kræft og kræftfarlige sygdomme ved arbejde med stoffer og materialer. Anvisningerne i dette sikkerhedsdatablad er givet under forudsætning af, at produktet anvendes som angivet, ligesom det er forudsat, at anvendelsesbegrænsninger og krav til særlig uddannelse er overholdt. Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad bør opfattes som en beskrivelse af de sikkerhedskrav, der stilles til produktet.

### Afsluttende bemærkning:

Det udfyldte sikkerhedsdatablad må kun gengives med tilladelse fra producenten.

### Kilder:

# SIKKERHEDSDATBLAD

Produkt navn: Maskinprimer 0102 - xxxxx Datablad nr.: 0102 Versionsnr: 14

Side 5/5

Oprettet: 1. Jan. 1979 Revisionsdato: 12. Sep. 2007 erstatter: 4. Jul. 2007

Printdato: 12-09-2007

---

Bekendtgørelse nr. 329 af 16/05/2002 om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter

Bekendtgørelse nr. 559 af 04/07/2002 om særlige pligter for fremstillere, leverandører og importører mv. af stoffer og materialer efter lov om arbejdsmiljø.

Bekendtgørelse nr. 923 af 28/09/2005 om listen over farlige stoffer.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006.

**Rettelser:**

PKT.1 Nyt PR-nr. Teknisk datablad ændret.

**Udarbejdet af:** GK

**Sidst revideret af:** HB

---