

# SIKKERHEDSDATABLAD FOR SIMONIZ LÅSESPRAY m/TEFLON

## 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG LEVERANDØREN

<b>Handelsnavn</b>	SIMONIZ LÅSESPRAY m/TEFLON
<b>Varenr.</b>	266925 45 ml
<b>Anvendelse</b>	Låsolie med PTFE.
<b>Produktregistreringsnr.</b>	Kræves ikke
<b>Leverandør</b>	F. BÜLOW & Co. ApS Baldersbuen 37-39 DK-2640 Hedehusene
<b>Telefon</b>	+45 46 59 11 55
<b>Fax.</b>	+45 46 59 11 66

## 2. SAMMENSÆTNING/OPLYSNING OM INDHOLDSSTOFFER

Indholdsstofnavn	CAS-nr.	Indhold	Fareklasse	R-sæt.
Naphtha (råolie), hydrogenbehandlet- tung	64742-48-9	1-5 %	Xn,	65
2-Propanol	67-63-0	30-60 %	F,	11
Polytetrafluorethylen (PTFE)	9002-84-0	1-5 %	-,	
Drivgas:				
Butan	106-97-8	10-30 %	Fx,	12
Propan	74-98-6	10-30 %	Fx,	12

### Kommentarer blanding

Naphtha (råolie), CAS-nr. 64742-48-9, er ikke klassificeret som kræftfremkaldende; indeholder mindre end 0.1 vægtprocent benzen.

## 3. FAREIDENTIFIKATION

Ikke anset som sundhedsskadelig eller miljøfarlig i henhold til gældende regulativ. Yderst brandfarlig. Beholder under tryk - må ikke udsættes for temperaturer over 50°C.

## 4. FØRSTEHJÆLPSFORANSTALTNING

<b>Generelt</b>	Tilskadekomne bringes snarest bort fra eksponeringskilden. Almindelig førstehjælp, ro, varme og frisk luft. Til læge, hvis gener vedvarer.
<b>Indtagelse</b>	Indtagelse er usandsynlig da produktet er i en trykbeholder.
<b>Hud</b>	Vask huden med sæbe og vand.
<b>Øjne</b>	Skyl STRAKS med meget vand med udspilet øjenlåg. Fortsæt skylning i mindst 15 minutter. Til læge, hvis gener vedvarer.

## 5. BRANDBEKÆMPELSE

### Brandslukningsmidler

Brand kan slukkes med: Blød vandstråle eller vandtåge. Skum. Pulver. Carbondioxid (CO<sub>2</sub>). Der må ikke anvendes vandstråle, da den vil sprede branden.

### Forhold ved brandbekæmpelse

Flyt beholdere fra brandstedet, hvis det er muligt uden risiko. Beholdere, som er udsatte for flammer, køles med vand fra siden, indtil branden har været slukket et stykke tid.

### Brand og eksplosionsfare

Dampene er tungere end luft og kan spredes langs gulv m. v. til antændelseskilder. Aerosoldåser kan eksplodere i tilfælde af brand.

### Farlige forbrændningsprodukter

Ved brand eller stærk opvarmning dannes: Carbonmonoxid (CO). Carbondioxid (CO<sub>2</sub>).

### Værneudstyr ved brand

Brandpersonel der udsættes for forbrændningsgasser/spaltningsprodukter, anbefales at bruge luftforsynet åndedrætsværn.

## 6. FORHOLDSREGLER OVER FOR UDSLIP VED UHELD

### Værneudstyr ved spild

Benyt nødvendig værneudstyr - se pkt. 8.

### Oprensningsmetoder

Udeluk alle antændelseskilder (gnistdannelse, åben ild, tobaksrygning og varme flader). Sørg for god udluftning. Mindre spild opsamles med absorberende materiale. Lad fordampe i aftræk eller frisk luft.

## 7. HÅNTERING OG OPBEVARING

### Forholdsregler ved brug

Undgå indånding af aerosoltåger. Undgå opvarmning, gnister og åben ild. Spray ikke imod åben ild eller glødende legemer.

### Forholdsregler ved oplagring

Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt. Udtømmning må ikke finde sted mod åben ild eller glødende legemer. Holdes væk fra antændelseskilder (åben ild, gnister, varme flader).

## 8. EKSPONERINGSKONTROL /PERSONLIGE VÆRNEMIDLER

Navn	CAS nr.	STD	GV (Gns. 8t.eksp.)	Loftværdi.
Naphtha (råolie), hydrogenbehandling	64742-48-9		Ikke angivet.	
2-Propanol	67-63-0	ATA.	200 ppm,H	
Polytetrafluorethylen (PTFE)	9002-84-0		Ikke angivet.	
Butan	106-97-8	ATA.	500 ppm	
Propan	74-98-6	ATA.	1000 ppm	

### Kommentarer indholdsstoffer

ATA = Dansk eksponeringsgrænse.

**Beskyttelsesudstyr**

**Procesforhold** Brug proceskontrol for ikke at overskride 'Administrative normer for forurening i arbejdsmiljøet'. Konsentrationen af forureningerne skal holdes så langt under de angivne grænseværdier som muligt. Unødig påvirkning skal undgås og forholdene skal være forsvarlige. Etabler øjenskyllestation nær arbejdsstedet.

**Ventilationsforhold**  
Sørg for god ventilation.

**Åndedrætsværn** Åndedrætsværn normalt ikke påkrævet. Ved arbejdsoperationer som udvikler støv/sprøjtetåge anvendes kombinationsfilter (støvfiler + gasfilter). Maske med kombinationsfilter (hvid(P2) og brun(A)).

**Beskyttelseshandsker**  
Brug beskyttelseshandsker af: Neoprengummi. Nitrilgummi. Ethen-vinylalkohol (EVOH).

**Øjenbeskyttelse**  
Brug godkendt øjenværn ved risiko for stænk.

**Beskyttelsesbeklædning**  
Brug om nødvendigt beskyttelsestøj.

**Hygiejniske rutiner**  
Vask hænderne ved arbejdets afslutning og før spising, rygning og toiletbesøg.

## 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

<b>Form/konsistens</b>	Aerosol	
<b>Farve</b>	Ugennemsigtig.	
<b>Lugt</b>	Opløsningsmiddel	
<b>Opløselighed</b>	Lidt opløseligt i vand.	
<b>Kogepunkt (°C, interval)</b>	Ikke kendt	Tryk:
<b>Smelte/frysepunkt (°C, interval)</b>	Ikke kendt	
<b>Massefylde/densitet (g/ml)</b>	Ikke kendt	Temperatur (°C):
<b>Relativ dampmassefylde (luft=1)</b>	>1	
<b>Flammepunkt (°C)</b>	<0	Metode: Ikke angivet.
<b>Selvantændelsestemp. (°C)</b>	Ikke kendt	
<b>Ekspløsningsgrænse, nedre (%)</b>	Ikke kendt	
<b>Ekspløsningsgrænse, øvre (%)</b>	Ikke kendt	

## 10. STABILITET OG REAKTIVITET

**Stabilitet** Almindeligvis stabilt. Undgå: Hede, gnister, åben ild.

**Risikoforhold** Undgå kontakt med stærke oxidationsmidler.

**Spaltningssprodukter**  
Ved brand/stærk opvarmning dannes: Giftige luftarter/dampe/røg.

## 11. TOKSIKOLOGISKE OPLYSNINGER (SUNDHEDSFARLIGE EGENSKABER)

**Toksisk dosis, LD 50** 5045 mg/kg (p.o. rotte) Toksicitetsdata gælder 2-propanol

**Sundhedsfare** SUNDHEDSFARER GENERELT.  
 På grund af at mængden i en aerosoldåse er begrænset, og at produktet er vanskelig at indtage, er skadelig eksponering lidt sandsynlig ved forskriftsmæssig håndtering og brug. Gentagne kraftige eksponeringer eller jævnlig eksponering over lang tid af opløsningsmiddeldampe, kan påvirke centralnervesystemet og give varige skader (opløsningsmiddelskade).  
 SUNDHEDSFARE VED INDÅNDNING.  
 Sprøjtetåge kan irritere luftvejene/lungerne.  
 SUNDHEDSFARE VED KONTAKT MED HUDEN.  
 Kan optages gennem huden. Langvarig eller gentagen kontakt kan medføre udtørring af huden.  
 SUNDHEDSFARE VED KONTAKT MED ØJNENE.  
 Stænk i øjnene kan forårsage irritation.  
 SUNDHEDSFARE VED INDTAGELSE.  
 Spray i munden kan forårsage irritation af slimhinderne.

**Medicinsk vejledning**

Eksponering for nedbrydningsprodukter af polytetrafluorethylen kan medføre symptomer (som regel efter nogle timer) som feber, kuldegysninger, influensasymptomer og åndedrætsbesvær (teflonfeber). Symptomatisk behandling.  
 Nærmere oplysninger kan fås hos Giftinformationscentralen, Arbejdsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet. Tlf. : 31 39 42 33.

**12. MILJØOPLYSNINGER****Miljøfareoplysninger**

Data vedr. mulige miljøeffekter er ikke fundet.

**Mobilitet**

Lidt opløseligt i vand.

**13. BORTSKAFFELSE****Behandlingsmetoder**

Aerosoldåser må ikke punkteres. Tilse at beholdere er tomme før deponering (eksplosionsfare). Affaldet skal disponeres på en forsvarlig måde og afleveres til godkendt affaldsmodtagestation.

**Kemikalieaffaldsklasse**

EAK-kode: 14 04 03 Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger. EAK-kode: 20 01 22 Aerosoler.

**14. TRANSPORTOPLYSNINGER****Fareseddel****Generelt****VEJTRANSPORT:**

<b>UN-nr.</b>	1950
<b>ADR-klasse</b>	Klasse 2 Gasser.
<b>ADR-klasse</b>	2
<b>ADR-ciffer</b>	5F
<b>ADR-Farenr.</b>	23 Brandfarlig gas.
<b>ADR-randnr.</b>	2201
<b>Proper shipping name, internationalt</b>	Aerosols, flammable

Vær opmærksom på dispensation for små mængder (margnr.2201a).

**JERNBANETRANSPORT:**

<b>RID-klasse</b>	2
-------------------	---

<b>RID-ciffer</b>	5F
<b>SØTRANSPORT:</b>	
UN-nr, søtransport	1950
IMDG-klasse	2.1
IMDG-pakkegruppe	-
EmS-nr.	2-13
MFAG tabellnr.	620
Marin pollutant	Nej.
<b>FLYTRANSPORT:</b>	
UN-nr. flytransport	1950
ICAO-klasse	2.1
Pakkegruppe	-

## 15. OPLYSNING OM REGULERING

### Faresymboler



### Risikosætninger

R-12 Yderst brandfarlig.

### Sikkerhedssætninger

S-2 Opbevares utilgængeligt for børn.  
 S-9 Emballagen skal opbevares på et godt ventileret sted.  
 S-16 Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.  
 S-23,3 Undgå indånding af aerosoltåger.  
 S-51 Må kun bruges på steder med god ventilation.  
 Beholder under tryk. Skal beskyttes mod sollys og må ikke udsættes for temperaturer over 50 °C. Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke når den er tømt.  
 Udtømmning må ikke finde sted imod åben ild eller glødende legemer.

### MAL-kode

(1993): 3-1

### National lovgivning

Sikkerhedsdatabladet er udarbejdet i overensstemmelse med Rådets Direktiv 91/155/EØF, 67/548, og 88/379/EØF samt de respektive tilføjelser om tilnærmelse af love, forordninger og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer og præparater.  
 Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 510 af 18. juni 1999 af listen over farlige stoffer.  
 Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsættelse af kodenumre.  
 At-anvisning Nr. 3.1.0.2 december 1996: Grænseværdier for stoffer og materialer.  
 Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 299 af 30 april 1997 om affald.  
 Arbejdsministeriets bekendtgørelse nr. 516 af 14. juni 1996. Bekendtgørelse om unges arbejde, med senere ændringer.

### Stofanmærkninger

H Kan optages gennem huden.

### Anvendelsesbegrænsninger

Unge under 18 år må ikke arbejde med eller på anden måde udsættes for materialet, iht. Arbejdsministeriets regler.

### Kemikalieaffaldsgruppe

Z Andet affald, f. eks. isocyanat (MDI og TDI)-holdigt affald, medicinaffald, syreslam, affald fra laboratorier i småemballager, spraydåser, affald fra private husholdninger, batterier, tømte emballager, tuber med indhold.

### Kemikalieaffaldskort

3. 13 ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, der hverken indeholder aromatiske opløsningsmidler eller stoffer med organisk bundet halogen eller svovl, f. eks. acetone, ketoner, alkoholer, rensebenzin, hexan, dimethylformamid.

## 16. ANDRE OPLYSNINGER

**Udarbejdet af:** HSE Global AS, Sagveien 17, 0459 Oslo. Informationen i Sikkerhedsdatabladet er baseret på oplysninger givet af producent/importør.

**Revisionsdato:** 2001-05-21

**Revisionsnr. / erstatter BA af dato:** 1.0

SIKKERHEDSDATABLADET ER UDARBEJDET MED SAFEWIN