

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator

500.1015 Metalreparation

Quicksteel Handelsnavn:

Kaltmetall WS 360 (Kemisk metal

WS 360)

1.2. Relevante identificerede anvendelser af stoffet eller blandingen og anvendelser, som frarådes

Der findes ingen yderligere relevante oplysninger.

Anvendelse af stoffet/blandingen: Klæbestof

1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

KS TOOLS Werkzeuge-Maschinen

GmbH Seligenstädter Grund 10 - 12

D-63150 Heusenstamm

Tlf.: +49 (0) 6104 4974-0

Fax: +49 (0) 6104 4974-11

E-mail: info@kstools.de

1.4. Nødtelefon

Giftlinjen, Mainz - Tlf.: 06131 192 40

PUNKT 2: Fareidentifikation

2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Klassificering iht. forordning (EF) nr. 1272/2008



GHS07

Skin Irrit. 2	H315 Forårsager hudirritation.
Eye Irrit. 2	H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
Skin Sens. 1	H317 Kan fremkalde allergisk hudreaktion.
STOT SE 3	H335 Kan forårsage irritation af luftvejene.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.	

2.2. Mærkningselement

Mærkning iht. forordning (EF) nr. 1272/2008

Produktet er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

Farepiktogrammer GHS07

Signalord Advarsel

Farebestemmende indholdsstoffer ved mærkning:

Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-epichlorhydrin harpiks med gennemsnitlig molekylærvægt ≤ 700 siliciumdioxid

H-sætninger:

H315 Forårsager hudirritation.

H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.

H317 Kan fremkalde allergisk hudreaktion. H335

Kan forårsage irritation af luftvejene.

H412 Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.

P-sætninger:

P261 Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.

P280 Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj/øjebeskyttelse/ansigtsbeskyttelse.

P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Forsæt skylning.

P321 Særlig behandling (se på denne etiket). P405 Opbevares i en lukket beholder.

P501 Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale bestemmelser.

Yderligere oplysninger:

Indeholder epoxidholdige forbindelser. Kan fremkalde allergiske reaktioner.

2.3. Andre farer







Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

PBT: Ikke relevant.

vPvB: Ikke relevant.

PUNKT 3: Sammensætning af/oplysninger om bestanddele**3.1. Kemisk karakteristik: Blandinger**

Beskrivelse: Blanding af nedenstående stoffer med ufarlige iblandinger.

Farlige indholdsstoffer:		
CAS: 25068-38-6 NLP: 500-033-5	Reaktionsprodukt: Bisphenol-A-epichlorhydrinharpiks med gennemsnitlig molekylærvægt ≤ 700  Aquatic Chronic 2, H411;  Skin Irrit. 2, H315;  Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317	15,0 - 40,0%
CAS: 90-72-2 EINECS: 202-013-9	2,4,6-tri-(dimethylaminomethyl)phenol  Acute Tox. 4, H302;  Skin Irrit. 2, H315;  Eye Irrit. 2, H319	0,5 - 1,5%

Yderligere anvisninger:

Ordlyden af de anførte H-sætninger kan findes under punkt 16.

6.4. Henvisning til andre punkter

Du kan finde informationer om sikker håndtering under punkt 7. Du kan finde informationer om personlige værnemidler under punkt 8. Du kan finde informationer om bortskaffelse under punkt 13.

PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

7.1. Oplysninger om sikker håndtering

Det kræves ingen særlige foranstaltninger.

Informationer om brand- og eksplosionsbeskyttelse: Det kræves ingen særlige foranstaltninger.

7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed Opbevaring:

Krav til opbevaringsrum og beholdere: Ingen særlige krav.

Informationer om opbevaring med andre materialer: Ikke påkrævet.

Yderligere oplysninger om opbevaringsbetingelser: Beholdere skal være lukket forsvarligt.

Opbevaringsklasse: 11

Klassificering iht. den tyske driftssikkerhedsforordning (BetrSichV): -

7.3. Særlige anvendelser

Der findes ingen yderligere relevante oplysninger.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

Supplerende oplysninger om konstruktionen af tekniske anlæg: Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

8.1. Kontrolparametre

Bestanddele med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:

14807-96-6 Talkum	
MAK	asbestfri, fraktion der når ud i alveolerne
7631-86-9 Siliciumdioxid	
AGW	Langtidsværdi: 4 E mg/m ³ DFG, 2, Y

Yderligere anvisninger: Ved udfærdigelsen var grundlaget de lister, der var gældende på tidspunktet for udfærdigelsen.

8.2. Eksponeringskontrol Personlige værnemidler:

Generelle sikkerheds- og hygiejneforanstaltninger:

Skal opbevares adskilt fra fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. Tag øjeblikkeligt snavset, vædet tøj af.

Vask hænderne før pauser og ved arbejdsdagens afslutning.

Undgå berøring med øjne og hud.

